

SPOT

コードレス結束機

モデル **GTONE** フルオートタイプ

マルチスタートボタン搭載、ワンプッシュで簡単操作（※「フルオート」モード時）
 表示も見やすく 設定切替も簡単
 選べる操作は4モード：「フルオート」、「セミオート」、「マニュアル」、「ソフト」
 ソフトモードで“フレモノ”梱包に対応 ※ 引締め力：500N（約 51kgf）

NEW!!



見やすいデジタル表示
 「引締め力」・「溶着時間」・「バッテリー残量」が
 一目で分かる

マルチスタートボタンで
 ワンプッシュ操作
 ※ フルオート モード時

溶着スタートボタン
 セミオート・マニュアル モード時に

製品基本仕様：

対応バンド	PP / PET バンド
シール方法	バイブレーション溶着
梱包対象	平物：最小 120mm 丸物：最小 700mm / 直径
対応バンド幅	16mm-19mm
対応バンド厚ミ	0.5mm-1.10mm
引締め力	2,750 N（約 280 kgf） ※ ソフトモード時 500 N（約 51 kgf）
引締めスピード	15M / 毎分
重量（バッテリー含む）	3.7 kgs

株式会社 イチネン SHOKO

<http://www.shokokiko.com/>

本社工場 大阪府四條畷市部屋新町2番32号
 電話 (072) 8 7 8 - 3 4 7 1 (代) 〒575-0041
 ファックス (072) 8 7 9 - 5 2 7 4
 東京営業所 東京都大田区平和島1丁目1番2号
 電話 (03) 3 2 9 8 - 4 6 3 0 (代) 〒143-0006
 ファックス (03) 3 2 9 8 - 4 6 3 2